

Mocowanie ładunku

Pasy mocujące

Perfekcyjne zabezpieczenie we wszystkich typach pojazdów

Strona 70-75



Pasy do opasywania

Uniwersalne i wytrzymałe

Strona 76-81



Pasy skrojone na miarę 🇩🇪

Pasy specjalne

Nie ma rzeczy niemożliwych

Strona 82-83

PASY I SIATKI



Pasy mocujące

Jaki pas dla jakiego zastosowania:

Samochody dostawcze

Wytrzymała waga lekka

- „Made in Germany” ▶ opracowane, sprawdzone i wyprodukowane w Engen
- dowolnie konfigurowalne ▶ idealnie dostosowane do realizowania Twoich zadań
- mnóstwo dostępnych dodatków ▶ np. indywidualny nadruk już od jednego egzemplarza

Pojazdy ciężarowe

Przeznaczone do intensywnego użytkowania

- zgodne z normą DIN EN 12195-2 ▶ zapewniają Tobie maksymalne bezpieczeństwo
- kompatybilne z nową serią KERL ▶ pasują do większości pojazdów
- największe siły napięcia ▶ szybkie zabezpieczenie ładunku

Specjalne

Nie ma rzeczy niemożliwych

- własne opracowanie i własna produkcja ▶ zawsze wysoka jakość produkcji
- bogaty wybór komponentów ▶ doskonałe konfekcjonowanie pasa
- Twój pas ▶ Twoja sygnatura. Standard w allsafe



Twój własny pas mocujący. Wybierz sam:



► Uchwyt na końcu pasa



Odpowiednio do konkretnego zastosowania dobierz sobie uchwyty na końcu pasa. Czy to do szyny Airline, czy to do punktu mocującego, o najróżniejszych zdolnościach mocowania. A każdy z powierzchnią zapobiegającą korozji. Dodatkowo: możesz skonfigurować różne uchwyty do części długiej i części krótkiej.

► Klamrę



Z naszej bogatej oferty wyszukaj sobie odpowiednią klamrę dobraną do konkretnego ładunku, indywidualnego zadania związanego z mocowaniem oraz wymaganych sił napięcia i zdolności mocowania. Nie ma rzeczy niemożliwych.

► Taśmę pasa



Możesz określić parametry swojego pasa, nie tylko techniczne lecz także wizualne. Z różnych kolorów wybierz swój ulubiony. O resztę – przycięcie, rodzaj tkaniny, technikę szycia – zatroszczymy się my.

► Nadruk na taśmie pasa i etykieta pasa z logiem







Nazwę firmy, logo firmy na taśmie pasa? Nie ma problemu. Nadruk na etykiecie pasa? Do zrobienia. To wszystko nawet przy zamówieniu 1 sztuki. Zawsze ze standardowym kodem QR, dzięki któremu za pośrednictwem aplikacji allsafe-App sprawdzisz pasy i prawidłowo obliczysz ich ilość do zabezpieczenia ładunku.

► Wyposażenie dodatkowe i akcesoria



Podkładki ochronne pod klamrę chronią ładunek podatny na odkształcenia, rękawy ochronne o rozmaitych właściwościach zapobiegają niszczeniu się Twojego pasa na krawędziach ładunku. Ty dobierasz, my wykonujemy.



PASY I SIATKI



3.1 Pasy mocujące

■ ■ ■ Pasy mocujące o szerokości 25 mm

Idealne do zastosowania w samochodzie dostawczym.

► Uchwyt na końcu pasa (możliwe różne uchwyty w części długiej i części krótkiej)




1 - Uchwyt na końcu pasa	2 - Klamra	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
 LC 300 daN, $L_{min} = 140$ mm 511275	 LC 500 daN, $L_{min} = 140$ m Standardowy: 310275; nierdzewny: 310280	 LC 1000 daN, $L_{min} = 170$ mm 511228			
 LC 550 daN, $L_{min} = 190$ mm 77 034	 LC 650 daN, $L_{min} = 120$ mm 71 049	 LC 750 daN, $L_{min} = 160$ mm 71 038	 LC 750 daN, $L_{min} = 130$ mm z zabezpieczeniem: 71 026; bez: 71 349		
 LC 1100 daN, $L_{min} = 180$ mm 71 028	 LC 1250 daN, $L_{min} = 170$ mm 71 104	 LC 500 daN, $L_{min} = 180$ mm 75 008	 LC 300 daN, $L_{min} = 110$ mm 71 412		
 LC 300 daN, $L_{min} = 110$ mm 43977-10	 LC 300 daN, $L_{min} = 120$ mm 121008	 Aluminium!	 pętla 200 mm 71 756		511263 + nr art.
	 Nierdzewna!				

L_{min} wskazuje minimalną długość części krótkiej dla danego uchwytu.

► Klamra

✓	2 - Klamra	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
 LC 400 daN, STF 195 daN żółty ocynk: 71 234 niebieski proszkowany: 560 438-10	 LC 650 daN, STF 200 daN srebrny ocynk: 360 013-10 żółty ocynk: 77 036	 LC 1000 daN, STF 170 daN 71 036			
 LC 150 daN Szara: 71 057; czarna: 71 863	 LC 250 daN 71 012	 LC 350 daN 71 017			Nr art.

► Kolor i długość

✓	✓	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia		
							
Niebieski	Czerwony	Szary	Czarny	Oliwkowy	Pomarańczowy	Zielony	Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.							
							
Długość całkowita w mm							Dł. całkowita
Minimalna długość cz. krótkiej patrz uchwyt na końcu pasa. Długości cz. krótkiej można wybrać 300 mm i więcej.							Dł. części krótkiej

► Nadruk na pasie i etykiecie

✓	✓	✓	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa					
Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe)					Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa					Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa					Nadruk na etykiecie

► Wyposażenie dodatkowe

✓	✓	✓	✓	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Podkładka ochronna pod klamrę	Osłona etykiety, od dł. cz. krótkiej 400 mm	Zakładka (zapobiega wywinieciu się z klamry)	Gumowy rękaw chroniący przed przecieraniem	Rękaw chroniący przed przecieraniem - tkanina	

► Przykładowy kod zamówienia

511263	-	71038	-	71234	-	Oliwkowy	-	3800	-	400	-	Nadruk własny	-	Osłona etykiety + Zakładka
Pas mocujący o szerokości 25 mm		Uchwyt na końcu pasa		Klamra		Kolor		Długość całkowita		Długość części krótkiej		Nadruk na taśmie pasa		Wyposażenie dodatkowe
LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.														

■ ■ ■ Akcesoria

			
Mata antypoślizgowa w rolce $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Podkładka antypoślizgowa $\mu = 0,5 - 0,6$ ok. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Ochroniacz kątowy 560261-10	Praktyczna walizka transportowa wraz z rękawicami 560380-20



3.1 Pasy mocujące

■ ■ ■ Pasy mocujące o szerokości 35 mm

Do zastosowania w samochodzie dostawczym i w pojeździe ciężarowym – idealny rozmiar pośredni.

► Uchwyt na końcu pasa (możliwe różne uchwyty w części długiej i części krótkiej)



1 - Uchwyt na końcu pasa	2 - Klamra	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
LC 300 daN, $L_{min} = 150$ mm	LC 500 daN, $L_{min} = 150$ mm	LC 1000 daN, $L_{min} = 160$ mm	LC 2000 daN, $L_{min} = 180$ mm		
511275	310275	AJS*: 511242; AL*: 511228	511227		
					
LC 750 daN, $L_{min} = 110$ mm	LC 1250 daN, $L_{min} = 210$ mm	LC 1500 daN, $L_{min} = 190$ mm	LC 2500 daN, $L_{min} = 240$ mm		
71 022	71 664-10	71 662	71 668		
					
LC 800 daN, $L_{min} = 140$ mm	pętla 200 mm				
71 326	71 756				511265 + nr art.


L_{min} wskazuje minimalną długość części krótkiej dla danego uchwytu.

*AJS: Szyny AJS i CTD z otworami kluczowymi / AL: szyna Airline

► Klamra

✓	2 - Klamra	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
LC 1500 daN, STF 225 daN	LC 225 daN				
77 131	71 039				Nr art.

► Kolor i długość

✓	✓	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Niebieski	Czerwony	Oliwkowy	Pomarańczowy		Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.					
					
Długość całkowita w mm					Dł. całkowita
Minimalna długość cz. krótkiej patrz uchwyt na końcu pasa. Długości cz. krótkiej można wybrać 400 mm i więcej.					Dł. części krótkiej

► Nadruk na pasie i etykiecie

✓	✓	✓	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa					
Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe)					Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa					Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa					Nadruk na etykiecie

► Wyposażenie dodatkowe

✓	✓	✓	✓	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Ośłona etykiety, od dł. cz. krótkiej 400 mm	Zakładka (zapobiega wywinięciu się z klamry)	Rękaw chroniący przed przecieraniem - tkanina	Rękaw chroniący przed przecieraniem tkanina wysokiej wytrzymałości		

► Przykładowy kod zamówienia

511265	-	71022	-	71039	-	Oliwkowy	-	3800	-	400	-	Nadruk własny	-	Ośłona etykiety + Zakładka
Pas mocujący o szerokości 35 mm		Uchwyt na końcu pasa		Klamra		Kolor		Długość całkowita		Długość części krótkiej		Nadruk na taśmie pasa		Wyposażenie dodatkowe
LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.														

■ ■ ■ Akcesoria


		
Mata antypoślizgowa w rolce $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Podkładka antypoślizgowa $\mu = 0,5 - 0,6$ ok. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Ochraniacz kątowy 560261-10

Pasy mocujące o szerokości 45 lub 50 mm

Idealne do zastosowania w pojeździe ciężarowym.

► Uchwyt na końcu pasa (możliwe różne uchwyty w części długiej i części krótkiej)



1 - Uchwyt na końcu pasa	2 - Klamra	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
 LC 1000 daN, $L_{min} = 180$ mm AJS*: 511242; AL*: 511228	 LC 2000 daN, $L_{min} = 200$ mm 511227	 LC 750 daN, $L_{min} = 130$ mm 71 022	 LC 600 daN, $L_{min} = 130$ mm 71 021; 71 220 (400 daN)**		
 LC 2500 daN, $L_{min} = 280$ mm 71 051 (prostopadły: 71 043)	 LC 2500 daN, $L_{min} = 210$ mm 71 147	 LC 2500 daN, $L_{min} = 220$ mm 71 027	 LC 2500 daN, $L_{min} = 260$ mm 71 668		
 LC 2500 daN, $L_{min} = 290$ mm 71 074	 LC 1100 daN, $L_{min} = 180$ mm 71 047	 LC 2500 daN, $L_{min} = 210$ mm 71 062	 LC 100 daN, $L_{min} = 220$ mm 77 201	 Pasuje do większości burt!	511266 + nr art.


L_{min} wskazuje minimalną długość części krótkiej dla danego uchwytu.

* AJS: Szyny AJS i CTD z otworami kluczowymi / AL: szyna Airline ** 71 021 = $\varnothing 20$ mm / 71 220 = $\varnothing 25$ mm

► Klamra

✓	2 - Klamra	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
 LC 1000 daN, STF 150 daN 71 265	 LC 1650 daN, STF 165 daN 71 016	 LC 2500 daN, STF 250 daN 71 056			
 Długi uchwyt LC 2500 daN, STF 400 daN 71 179	 Ergonomiczna zapadka napięciowa LC 2500 daN, STF 500 daN 77 179	 Nierdzewna! LC 400 daN 71 299			
 LC 750 daN 71 014	 LC 1150 daN 71 300	 LC 500 daN 71 010			Nr art.

► Kolor i długość

✓	✓	3 - Kolor i długość	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia	
						
Niebieski	Czerwony	Szary	Czarny	Oliwkowy	Pomarańczowy	Zielony
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.						
						
Długość całkowita w mm						
Minimalna długość cz. krótkiej patrz uchwyt na końcu pasa. Długości cz. krótkiej można wybrać 500 mm i więcej.						

► Nadruk na pasie i etykiecie

✓	✓	✓	4 - Nadruk na taśmie pasa	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa					
Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe)					Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa					Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa					Nadruk na etykiecie

► Wyposażenie dodatkowe

✓	✓	✓	✓	5 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
					
Podkładka ochronna chroniąca pod klamrę	Osłona etykiety, od dł. cz. krótkiej 500 mm	Zakładka (zapobiega wywinieciu się z klamry)	Rękaw chroniący przed przecieraniem - tkanina	B. wytrzymały rękaw przed przecieraniem	

► Przykładowy kod zamówienia

511266	- 71047	- 71056	- Oliwkowy	- 3800	- 500	- nadruk własny	- Osłona etykiety
Pas mocujący o szerokości 45 lub 50 mm	Uchwyt na końcu pasa	Klamra	Kolor	Długość całkowita	Długość części krótkiej	Nadruk na taśmie pasa	Wyposażenie dodatkowe
LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwyty i klamry.							

■ ■ ■ Akcesoria

		
Mata antypoślizgowa w rolce $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Podkładka antypoślizgowa $\mu = 0,5 - 0,6$ ok. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Ochraniacz kątowy 560261-10

3.1 Pasy mocujące

■ ■ ■ Pasy do opasania o szerokości 22 lub 25 mm

Idealne do zastosowania w samochodzie dostawczym.



► Klamra



1 - Klamra	2 - Kolor i długość	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
LC 800 daN*, STF 390 daN*	LC 1300 daN*, STF 400 daN*	LC 2000 daN*, STF 340 daN*		
żółty ocynk: 71 234 niebieski proszkowany: 560 438-10	srebrny ocynk: 360 013-10 żółty ocynk: 77 036	71 036		
				
LC 300 daN*	LC 500 daN*	LC 600 daN*		
Szara: 71 057; czarna: 71 863	71 012	522406		511264 + Długość całkowita

* Specyfikacja zdolności mocowania (LC) przy opasaniu

► Kolor i długość

✓	2 - Kolor i długość		3 - Nadruk na taśmie pasa		4 - Wyposażenie dodatkowe		Kod zamówienia
							
Niebieski	Czerwony	Szary	Czarny	Oliwkowy	Pomarańczowy	Zielony	
							Kolor
Żółty							
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.							
							
Długość całkowita w mm							
							Długość całkowita

► Nadruk na pasie i etykiecie

✓	✓	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa				
Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe)				Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa				Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa				Nadruk na etykiecie

► Wyposażenie dodatkowe

✓	✓	✓	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Podkładka ochronna pod klamrę	Ośłona etykiety	Gumowy rękaw chroniący przedprzecieraniem	Rękaw chroniący przed przecieraniem - tkanina	

► Przykładowy kod zamówienia

511264	—	71036	—	Olinkowy	—	3800	—	nadruk własny	—	Ośłona etykiety
Pas do opasania o szerokości 25 mm		Klamra		Kolor		Długość całkowita		Nadruk na taśmie pasa		Wyposażenie dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.



■ ■ ■ Akcesoria

			
Mata antypoślizgowa w rolce $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Podkładka antypoślizgowa $\mu = 0,5 - 0,6$ ok. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Ochraniacz kątowy 560261-10	Praktyczna walizka transportowa wraz z rękawicami 560380-20

3.1 Pasy mocujące

■ ■ ■ **Pasy do opasania o szerokości 35 mm**

Idealny w średnim rozmiarze – teraz dostępny jako pas do opasania.


► Klamra



1 - Klamra	2 - Kolor i długość	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
LC 3000 daN*, STF 450 daN*	LC 450 daN*			511387
77 131	71 039			+ Długość całkowita

* Specyfikacja zdolności mocowania (LC) przy opasaniu

► Kolor i długość

✓	2 - Kolor i długość	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Niebieski	Czerwony	Oliwkowy	Pomarańczowy	Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.				
				
Długość całkowita w mm				Długość całkowita

► Nadruk na pasie i etykiecie

✓	✓	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa				
Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe)				Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa				Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa				Nadruk na etykiecie

► Wyposażenie dodatkowe

✓	✓	✓	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Podkładka ochronna pod klamrę	Ośłona etykiety	Gumowy rękaw chroniący przedprzecieraniem	Rękaw chroniący przed przecieraniem - tkanina	

► Przykładowy kod zamówienia

512003	—	71039	—	Oliwkowy	—	3800	—	nadruk własny	—	Ośłona etykiety
Pas do opasania o szerokości 25 mm		Klamra		Kolor		Długość całkowita		Nadruk na taśmie pasa		Wyposażenie dodatkowe



LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

■ ■ ■ Akcesoria

			
Mata antypoślizgowa w rolce $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Podkładka antypoślizgowa $\mu = 0,5 - 0,6$ ok. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Ochraniacz kątowy 560261-10	Praktyczna walizka transportowa wraz z rękawicami 560380-20

3.1 Pasy mocujące

■ ■ ■ Pasy do opasania o szerokości 45/50 mm

Idealny do dużych naczep – teraz dostępny jako pas do opasania.


► Klamra



1 - Klamra	2 - Kolor i długość	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
LC 1000 daN, STF 150 daN 71 265				
				
LC 1650 daN, STF 165 daN 71 016				
				
LC 2500 daN, STF 250 daN 71 056				
				
LC 2500 daN, STF 400 daN 71 179				
				
LC 2500 daN, STF 500 daN 77 179				
			Nierdzewna!	
LC 400 daN 71 299				
				
LC 750 daN 71 014				
				
LC 1150 daN 71 300				
				
LC 500 daN 71 010				
				
LC 350 daN 71 303				512004 + Długość całkowita

* Specyfikacja zdolności mocowania (LC) przy opasaniu

► Kolor i długość

✓	2 - Kolor i długość		3 - Nadruk na taśmie pasa		4 - Wyposażenie dodatkowe		Kod zamówienia
							
Niebieski	Czerwony	Szary	Czarny	Oliwkowy	Pomarańczowy	Zielony	Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.							
							
Długość całkowita w mm							Długość całkowita

► Nadruk na pasie i etykiecie

✓	✓	3 - Nadruk na taśmie pasa	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa				
Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe)				Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa				Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa				Nadruk na etykiecie

► Wyposażenie dodatkowe

✓	✓	✓	4 - Wyposażenie dodatkowe	Kod zamówienia
				
Podkładka ochronna pod klamrę	Ośłona etykiety	Gumowy rękaw chroniący przedprzecieraniem	Rękaw chroniący przed przecieraniem - tkanina	

► Przykładowy kod zamówienia

512004	—	71056	—	Oliwkowy	—	3800	—	nadruk własny	—	Ośłona etykiety
Pas do opasania o szerokości 50 mm		Klamra		Kolor		Długość całkowita		Nadruk na taśmie pasa		Wyposażenie dodatkowe
LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.										



■ ■ ■ Akcesoria

			
Mata antypoślizgowa w rolce $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Mata antypoślizgowa w podkładce $\mu = 0,5 - 0,6$ ok. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Ochraniacz kątowy 560261-10	Praktyczna walizka transportowa wraz z rękawicami 560380-20

■ ■ ■ Pasy mocujące · Wersje specjalne

Przeznaczone do najrozmaitszych zastosowań.

► Wybrane przykłady indywidualnych zastosowań.

				Kod zamówienia
	Pas do mocowania koła samochodu	LC 1600 / STF 220 daN	Przeznaczone do przyczep z punktami mocującymi <u>w obrębie</u> powierzchni bazowej pojazdu	79016/668-2000-0200 (sam. osobowy z ogumieniem ≤18") 79016/668-3000-0200 (sam. sportowo-użytkowy i osobowy z ogumieniem >18")
	Pas do mocowania koła samochodu	LC 2500 daN	Przeznaczone do przyczep z punktami mocującymi <u>poza obrębem</u> powierzchni bazowej pojazdu	510388-20 (do opon o średnicy 570 – 630 mm, np. 175/55 R15 do 295/30 R18)
	Pas do mocowania koła samochodu z ochraniaczem	LC 1500 / STF 225 daN	Przeznaczone do przyczep z punktami mocującymi <u>w obrębie</u> powierzchni bazowej pojazdu	510496-0001 (sam. osobowy z ogumieniem ≤18") 510496-0008 (sam. sportowo-użytkowy i osobowy z ogumieniem >18")
	Pas do mocowania motocykla przez kierownicę (z filcową osłoną)			510358-10
	odpowiednie do tego: pasy mocujące z napinaczem	650 daN	wymagane 2 szt.	511263-2392
	Pas do mocowania kontenera wymiennego	2500 daN		79902

► Przykładowy kod zamówienia

Pas do mocowania kontenera wymiennego - 79902

